

Acrulog 压差监测仪

专为监测恶劣环境而设计的简单又小巧的压差数据记录仪

典型应用场合

污水管的压差
通风排气系统
洗涤器差压监测
资产管理和调查研究
通风管道和垂直总管



特征和亮点

专为恶劣应用环境而设计

通过蓝牙技术以无线方式下载测试数据

特制外壳，便于打开以更换电池

使用定制的 Acrustat 软件，很容易下载数据

延长了电池寿命：

一节3.6伏 D 型号锂电池可用12个月以上

一节AA 型碱性电池可用3个月以上

用于恶劣环境的外部湿度传感器

仅用一个触摸开关，即可进入各层菜单

大而清晰的、信息丰富的字母数字显示屏

300万个数据记录存储容量

输出方式可选：4-20mA 或 RS485、4G LTE-M 或 NB-IoT



Acrulog 压差监测仪

Acrulog 压差监测仪，专门设计用于在恶劣环境下工作，以记录污水系统和洗涤器系统中的压差水平。

技术规格

压差传感器范围	± 2英寸水柱 (± 500 帕), or ± 10英寸水柱 (± 2500帕)
压差显示范围	0-2 英寸水柱 (0-500 帕), or 0-10 英寸水柱 (0-2500 帕)
最大压力	± 67.28千帕 ± 270.37英寸水柱
压力精度	± 0.25%
仪器工作温度范围	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
相对湿度范围	0-100% 非冷凝
防护等级	IP68
外部尺寸	三边直径: 58.3mm x 59.3mm 高: 164mm (2.30" x 2.34" x 6.46")
仪器重量	300 克 (10.6盎司)
电源	三节 AA 型碱性电池 (安装在适配器中) 或 一节 3.6 伏 D 型锂电池
记录间隔	1 秒 ~ 18 小时
数据存储量	300 万个数据
无线通信方式	通过蓝牙 Bluetooth® 下载数据
湿度精度	± 5% RH @ 55% RH
湿度传感器范围	0-100%
温度精度	± 0.3 @ 25°C (77°F)
可升级的输出方式, 可选	4-20mA 或 RS485、4G LTE CAT M1或 NB-IoT
保修期	12 个月

分销代理:
上海垦泰科技有限公司
www.cantek.top

联系人: **Hugh**
微 信: **Cantek_China**
邮 箱: **hugh@cantek.top**
地 址: 上海市浦东新区金沪路99弄3号718室
邮 编: 201206



用微信“扫一扫”添加！

可 选 配 件

遮阳棚
脱水器