Acrulog 硫化氢（H2S）气体监测仪

专为监测恶劣环境而设计的简单又小巧的气体数据记录仪

典型应用场合

- 臭味和腐蚀控制
- 检修窨井和出水湿井监测
- 资产管理和调查研究
- 污水处理厂监测
- 通风管道和垂直总管

特征和亮点

- 设计用于下水管道、检修窨井和出水湿井
- 通过蓝牙技术以无线方式下载测试数据
- 特制外壳，便于打开以更换电池
- 使用定制的 Acrustat 软件，很容易下载数据
- 延长了电池寿命：
  一节3.6伏 D 型号锂电池可用12个月以上
  三节 AA 型碱性电池可用3个月以上
- 用于恶劣环境的外部湿度传感器
- 仅用一个触摸开关，即可进入各层菜单
- 大而清晰的、信息丰富的字母数字显示屏
- 300万个数据记录存储容量
- 跌落水面时可漂浮，并能自动扶正
- 输出方式可选：4-20mA 或 RS485、4G LTE-M 或 NB-IoT

Acrulog 硫化氢（H2S）气体监测仪

Acrulog 硫化氢气体监测仪，专门设计用于在恶劣环境下工作，以记录污水系统和处理厂中的 H2S 气体浓度，以达到控制臭味和腐蚀的目的。

技术规格

H2S 浓度范围	0-50, 0-200, 0-1000 和 0-2000ppm， 长期部署（LD）或 短期部署（SD）传感器 以上可选
气体精度，@ STP	±2ppm @20ppm 气体浓度时 （常温常压下）
仪器工作温度范围	-20°C ～ +50°C（-4°F ～ +122°F）
相对湿度范围	0-100% 非冷凝
防护等级	IP68
外部尺寸	三边直径：58.3mm x 59.3mm 高：164mm（2.30” x 2.34” x 6.46”）
仪器重量	300 克（10.6盎司）
电源	三节 AA 型碱性电池（安装在适配器中）或 一节 3.6 伏 D 型锂电池
记录间隔	1 秒 ～ 18 小时
数据存储量	300万个数据
无线通信方式	通过蓝牙 *Bluetooth*® 下载数据
湿度精度	±5% RH @ 55% RH
湿度传感器范围	0-100%
温度精度	± 0.3 @ 25°C（77°F）
可升级的输出方式，可选	4-20mA 或 RS485、4G LTE CAT M1 或 NB-IoT
保修期	12个月

分销代理：
上海垦泰科技有限公司
www.cantek.top
联系人：Hugh
微　信：Cantek_China
邮　箱：hugh@cantek.top
地　址：上海市浦东新区金沪路99弄3号718室
邮　编：201206
请用微信“扫一扫”添加！

可选配件

遮阳棚

Cantek Technologies 垦泰科技