

VSM-A



螺旋管

结构: 抗静电改性 EVA 材质。

特性: 全塑料软管，内壁极平滑，低流阻，良好的机械性能，弯曲极其灵活。
表面电阻 $\leq 10^{10}$ 欧/米。

(可参考附表的技术参数)

应用范围: 工业用吸尘器，纺织机械，木工行业机械，粒状物料传送，工程机械设备等。

不能用于需要爆炸保护的工作环境!

温度范围: -50°C - +60°C

管壁标准色: 黑色

备索: 备有模塑接头供选用

Profile Hoses

Structure: modified EVA - antistatic

Characteristics: Inside smooth full plastic hose with low flow resistance, good resilience and excellent flexibility.

Surface resistance $\leq 10^{10}$ Ohm/m.
(please see also the special information leaflet)

Applications: Industrial vacuum cleaners, textile machines, woodworking machines, granulate conveyors, engineered machines.

Not usable for an explosion protected area!

Temperature range: -50°C to +60°C

Colour: black

Specials: also with moulded cuffs available

内径 $\varnothing = d$		外径 $\varnothing = D$		弯曲半径	重量	≈ 负荷能力		长度	产品代码
I.D. $\varnothing = d$		O.D. $\varnothing = D$		r (min.)	Weight	≈ Load Capacity		Length	Part-No.
毫米	公差	毫米	公差	毫米	克/米	负压	压力	米	
mm	Tolerance	mm	Tolerance	mm	g/m	Vacuum	pressure	m	
						mbar	bar		
25		33,0		50	250	600	0,6		74 1806 025 000
27		35,5		60	280	600	0,6		74 1806 027 000
32		40,5		70	320	500	0,5		74 1806 032 000
35		43,6		75	360	500	0,5		74 1806 035 000
38	±0,7	48,0	±1,0	80	380	400	0,4		74 1806 038 000
40		50,0		90	420	400	0,4		74 1806 040 000
45		55,0		100	460	300	0,3	10/25	74 1806 045 000
48		58,0		110	490	280	0,28		74 1806 048 000
50		61,0		120	510	250	0,25		74 1806 050 000
60		72,0		140	620	200	0,2		74 1806 060 000
63		74,0		150	660	180	0,18		74 1806 063 000
70	±1,0	81,0	±1,3	165	730	170	0,17		74 1806 070 000
75		87,0		180	750	160	0,16		74 1806 075 000
80		92,0		200	810	150	0,15		74 1806 080 000

如果表中没有列出您需要的内径和管壁颜色，欢迎来电垂询

Other diameters and colours on request

表中负压和压力值会随安装和工作条件而改变。如有疑问，请将应用告知我们，我们非常高兴提供建议给您。如果表中没有您所需要软管（如：其他的内径、管壁颜色和公差），欢迎来电垂询。

注：以上数据基于常温 20°C

Stand: 04/2003

Depending on installation or operating conditions, the vacuum or pressure values may differ from those stated in the table. In doubtful cases, provide a description of the application you have in mind, and we will be pleased to advise you. Alternative sizes and colours, different tolerances etc. can be supplied on request.
Technical Data (at 20°C).